

P5-S+ 重量顯示器



DIN
192 X 96

✧ 特點介紹

● 電源單位

- 輸入電壓：85 ~ 264 VAC / 50 or 60Hz
- 消耗功率：小於 10W

● 類比輸入單元

- 輸入靈敏度：0.12 uV/d 以上
- 量測範圍：± 3.5 mV/V
- 傳感器激發電壓：DC5V
- 傳感器連接數：8 個 350Ω 傳感器
- 內部解析度：1/1,000,000
- 取樣率：最高 80 次/秒

● 數位單元

- 6 位數紅色 LED 七節碼，字高 1.0" (25.4mm)。
- 9 個紅色 3mm LED 狀態顯示。
- 8 位機械式開關

● 內建通訊單元

- 可跳接選用 RS232 或 RS485 (2 線式)
- 支援 Modbus 通信格式
- 傳輸率 2400 bps ~ 9600 bps
- Current Loop、Data / Clock 支援遠端顯示器

● 內建一歸零或扣重輸入端子

● 配合 OP3 介面可執行 HI / OK / LO 判定功能

- 介面卡單元
 - OP1 RS232 / RS485 (2 線式) / Current Loop
 - OP2 類比輸出介面 (電流 / 電壓輸出)
 - OP3 Relay 輸出入介面 (4 輸入 / 4 輸出)
 - OP5 BCD 並列輸出介面
- 符合 CE 認證規範
 - Emission : EN61326-1:2006 Class A
 - Immunity : EN61326-1:2006
- 其他
 - 工作溫度-5 至 40°C , 濕度 < 85% RH。
 - 重量約 1.5Kg

✧ 後面板



✧ 外型及盤面開孔尺寸

